



Abmessungen ±0,5mm / dimensions ±0,5mm / Ohne Maßstab / not scaled



GT class 155 (F)  
E254189 insulation system



2002/95/EG



DIN EN 61558



kurzschlussfest  
short-circuit proof

## Aufdruck / marking

L01-1446 GT date-code  
2x115V 50 - 60Hz  
2x15V/1,0VA ta70/F  
[www.gt-elektronik.de](http://www.gt-elektronik.de)

## UI 21/7,5

max. Nennleistung / output power	1,0 VA
Primärspannung / input voltage	2 x 115 V
zulässige Überspannung / overload voltage	max. 6 %
Frequenz / frequency	50 - 60 Hz
typische Leerlaufverluste / typical no-load loss	auf Anfrage / by request
<b>Sekundärspannung / output voltage +/-10%</b>	<b>2 x 15 V</b>
Sekundärstrom max. / output current max.	2 x 33 mA
Leerlaufspannung / no-load voltage +/-10%	2 x 27,2 V
Spannungsfestigkeit / proof voltage -> prim./sec.	4 kV AC
Kurzschlussfest / short-circuit-proof	Ja / yes
Wirkungsgrad / efficiency	auf Anfrage / by request
Isolierstoffklasse / class of insulation system	F (155°C)
max. Umgebungstemperatur / ambient temperature max.	70°C (t <sub>a</sub> )
Kupfergewicht / copper weight	22 g
Gesamtgewicht / total weight	50 g

Änderungen vorbehalten / subject to change